

Kapitel 8.1

Allmänna bestämmelser för transportenheter och fordonsutrustning

8.1.1 Transportenheter

En transportenhet lastad med farligt gods får aldrig innehålla mer än en släpvagn eller påhängsvagn.

8.1.2 Handlingar som skall medföras på transportenheten

8.1.2.1 Utöver de handlingar som krävs enligt andra bestämmelser skall följande handlingar medföras på transportenheten:

- (a) godsdeklarationen enligt 5.4.1 omfattande allt farligt gods som transporteras och i tillämpliga fall stuvningsintyg för container enligt 5.4.2,
- (b) skriftliga instruktioner enligt 5.4.3, avseende allt farligt gods som transporteras,
- (c) en kopia av huvudtexten för särskilda avtal, som slutits enligt kapitel 1.5, om transporten utförs med stöd av sådana avtal.

8.1.2.2 När bestämmelserna i ADR/ADR-S kräver att följande handlingar upprättas, skall de även medföras på transportenheten:

- (a) godkännandecertifikat enligt 9.1.2 för varje transportenhet eller fordon i en sådan,
- (b) intyg enligt 8.2.1 om förarutbildning,
- (c) tillstånd för utförande av transporten, enligt 5.4.1.2.1 (c), 5.4.1.2.3.3, 2.2.41.1.13 och 2.2.52.1.8.

8.1.2.3 De skriftliga instruktioner enligt 5.4.3 skall finnas i lätt identifierbar form i förarhytten. Transportören skall tillse att berörda förare förstår och kan följa dessa instruktioner korrekt.

8.1.2.4 Skriftliga instruktioner som inte är tillämpliga på godset på fordonet skall hållas åtskilda från relevanta handlingar för att förhindra förväxling.

8.1.3 Storetiketter och märkning

Transportenheter med farligt gods skall förses med storetiketter och märkas i enlighet med kapitel 5.3.

8.1.4 Brandsläckningsutrustning

8.1.4.1 Följande bestämmelser gäller för transportenheter, utom de som anges i 8.1.4.2, som transporterar farligt gods.

- (a) Varje transportenhet skall var utrustad med minst en bärbar brandsläckare för brandtyper av klass¹ A, B och C, med minst 2 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med ändamålsenligt släckmedel), ändamålsenlig för bekämpning av brand i motor eller förarhytt.
- (b) Följande tilläggsutrustning krävs:
 - (i) för transportenheter med en tillåten totalvikt högre än 7,5 ton, en eller flera bärbara brandsläckare för brandtyper av klass¹ A, B och C, med totalt minst

¹ För definition av klasser, se EN 2:1992 Brand och räddning – Klassificering av bränder.

12 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel), varav minst en skall ha minst 6 kg kapacitet,

(ii) för transportenheter med en tillåten totalvikt högre än 3,5 ton och högst 7,5 ton, en eller flera bärbara brandsläckare för brandtyper av klass¹ A, B och C, med totalt minst 8 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel), varav minst en skall ha minst 6 kg kapacitet,

(iii) för transportenheter med en tillåten totalvikt högst 3,5 ton, en eller flera bärbara brandsläckare för brandtyper av klass¹ A, B och C, med totalt minst 4 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel).

(c) Kapaciteten hos de bärbara brandsläckarna enligt (a) får avräknas från den minsta totalkapaciteten hos brandsläckarna enligt (b).

8.1.4.2 Transportenheter som transporterar farligt gods enligt 1.1.3.6 skall vara utrustade med en bärbar brandsläckare för brandtyper av klass¹ A, B och C, med minst 2 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel).

8.1.4.3 Släckmedlet skall vara ändamålsenligt för användning i fordon och skall uppfylla tillämpliga krav i EN 3 Handbrandsläckare, Del 1 – 6 (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1996, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-1:1995).

Om fordonet är utrustat med fasta brandsläckare, automatiska eller vilka enkelt kan tas i bruk för bekämpning av brand i motor, behöver de bärbara brandsläckarna inte vara ändamålsenliga för bekämpning av brand i motor. Släckmedlet skall vara sådant att det inte är benäget att avge giftig gas till förarhytten, inte heller under inverkan av värme från en brand.

8.1.4.4 Bärbara brandsläckare enligt bestämmelserna i 8.1.4.1 eller 8.1.4.2 skall vara försedda med en plombering som visar att de inte har använts. De skall dessutom ha en märkning som visar överensstämmelse med en standard som godtagits av behörig myndighet och en inskription som åtminstone visar datumet (månad, år) för nästa återkommande kontroll eller längsta tillåtna användningstid.

8.1.4.5 Brandsläckarna skall installeras på transportenheten så att de är lättillgängliga för fordonsbesättningen. Installationen skall utföras så att brandsläckarna är skyddade från vädrets inverkan, så att funktionsduglighet hos dem inte påverkas.

8.1.5 Övrig utrustning

Varje transportenhet som transporterar farligt gods skall vara utrustad med:

(a) följande grundläggande säkerhetsutrustning

- minst en stoppklots av lämplig storlek för varje fordon, avpassad efter fordonets vikt och hjulens diameter.
- två fristående varningsskyltar (t ex reflekterande koner eller trianglar eller blinkande lampor med orange- eller gulffärgat sken, vilka är oberoende av fordonets elektriska utrustning),
- en lämplig varningsväst eller varningsklädsel (t ex som beskrivs i EN 471) för varje person i fordonsbesättningen,
- en ficklampa (se även 8.3.4) för varje person i fordonsbesättningen,

(b) andningsskydd enligt tilläggsbestämmelse S7 (se kapitel 8.5) om detta tilläggskrav är tillämpligt enligt vad som anges i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 19.

(a) personligt skydd och nödvändig utrustning för att kunna vidta de ytterligare och/eller särskilda åtgärder som anges i de skriftliga instruktionerna enligt 5.4.3.