

Kapitel 8.1

Allmänna bestämmelser för transportenheter och fordonsutrustning

8.1.1 Transportenheter

En transportenhet lastad med farligt gods får aldrig innehålla mer än en släpvagn (eller påhängsvagn).

8.1.2 Handlingar som ska medföras på transportenheten

8.1.2.1 Utöver de handlingar som krävs enligt andra bestämmelser ska följande handlingar medföras på transportenheten:

- (a) godsdeklarationen enligt 5.4.1 omfattande allt farligt gods som transporteras och i tillämpliga fall stuvningsintyg för container enligt 5.4.2,
- (b) de skriftliga instruktionerna som föreskrivs i 5.4.3,
- (c) (tills vidare blank),
- (d) fotolegitimation för varje medlem i fordonsbesättningen i enlighet med 1.10.1.4.

8.1.2.2 När bestämmelserna i ADR/ADR-S kräver att följande handlingar upprättas, ska de även medföras på transportenheten:

- (a) godkännandecertifikat enligt 9.1.3 för varje transportenhet eller fordon i en sådan,
- (b) intyg enligt 8.2.1 om förarutbildning,
- (c) kopia av behörig myndighets tillstånd, när så krävs enligt 5.4.1.2.1 (c) eller (d), respektive 5.4.1.2.3.3.

8.1.2.3 De skriftliga instruktionerna som föreskrivs i 5.4.3 ska finnas lätt tillgängliga.

8.1.2.4 (Borttagen.)

8.1.3 Storetiketter och märkning

Transportenheter med farligt gods ska förses med storetiketter och märkas i enlighet med kapitel 5.3.

8.1.4 Brandsläckningsutrustning

8.1.4.1 Följande bestämmelser gäller för transportenheter, utom dem som anges i 8.1.4.2, som transporterar farligt gods.

- (a) Varje transportenhet ska vara utrustad med minst en bärbar brandsläckare för brandtyper av klass¹⁾ A, B och C, med minst 2 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med ändamålsenligt släckmedel), ändamålsenlig för bekämpning av brand i motor eller förarhytt.
- (b) Följande tilläggsutrustning krävs:
 - (i) för transportenheter med en tillåten totalvikt högre än 7,5 ton, en eller flera bärbara brandsläckare för brandtyper av klass¹⁾ A, B och C, med totalt minst 12 kg pulverkapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel), varav minst en ska ha minst 6 kg kapacitet,
 - (ii) för transportenheter med en tillåten totalvikt högre än 3,5 ton och högst 7,5 ton, en eller flera bärbara brandsläckare för brandtyper av klass¹⁾ A, B och C,

¹⁾ För definition av klasser, se EN 2:1992 Brand och räddning – Klassificering av bränder.

- med totalt minst 8 kg pulverkcapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel), varav minst en ska ha minst 6 kg kapacitet,
- (iii) för transportenheter med en tillåten totalvikt högst 3,5 ton, en eller flera bärbara brandsläckare för brandtyper av klass¹ A, B och C, med totalt minst 4 kg pulverkcapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel).
- (c) Kapaciteten hos de bärbara brandsläckarna enligt (a) får avräknas från den minsta totalkapaciteten hos brandsläckarna enligt (b).
- 8.1.4.2 Transportenheter som transporterar farligt gods enligt 1.1.3.6 ska vara utrustade med en bärbar brandsläckare för brandtyper av klass¹ A, B och C, med minst 2 kg pulverkcapacitet (eller likvärdig kapacitet med annat ändamålsenligt släckmedel).
- 8.1.4.3 Släckmedlet ska vara ändamålsenligt för användning i fordon och ska uppfylla tillämpliga krav i EN 3 Handbrandsläckare, Del 1 – 6 (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995).
- Om fordonet är utrustat med fasta brandsläckare, automatiska eller vilka enkelt kan tas i bruk för bekämpning av brand i motor, behöver de bärbara brandsläckarna inte vara ändamålsenliga för bekämpning av brand i motor. Släckmedlet ska vara sådant att det inte är benäget att avge giftig gas till förarhytten, inte heller under inverkan av värme från en brand.
- 8.1.4.4 Bärbara brandsläckare enligt bestämmelserna i 8.1.4.1 eller 8.1.4.2 ska vara försedda med en plombering som visar att de inte har använts. De ska dessutom ha en märkning som visar överensstämmelse med en standard som godtagits av behörig myndighet och en inskription som åtminstone visar datumet (månad, år) för nästa kontroll eller längsta tillåtna användningstid.
- 8.1.4.5 Brandsläckarna ska installeras på transportenheten så att de är lättillgängliga för fordonsbesättningen. Installationen ska utföras så att brandsläckarna är skyddade från vädrets inverkan, så att funktionsduglighet hos dem inte påverkas.
- 8.1.5 Övrig utrustning och personlig skyddsutrustning**
- 8.1.5.1 Varje transportenhet som transporterar farligt gods ska vara försedd med utrustning för allmänt och personligt skydd i enlighet med 8.1.5.2. Utrustningens delar ska väljas utifrån det eller de nummer på etikettförlagorna som det lastade godset har. Numren på etikettförlagorna kan identifieras genom godsdeklarationen.
- 8.1.5.2 Följande utrustning ska medföras på transportenheten för alla etikettförlagor:
- för varje fordon, en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta totalvikt och hjulens diameter,
 - två fristående varningsanordningar,
 - vätska för ögonsköljning²⁾, och
- för varje medlem i fordonsbesättningen:
- en varningsväst (t.ex. som beskrivs i EN 471),
 - bärbar ljuskälla som överensstämmer med bestämmelserna i 8.3.4,
 - ett par skyddshandskar, och
 - ögonskydd (t.ex. skyddsglasögon).

²⁾ Krävs inte för etikettförlagorna 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 och 2.3.

- 8.1.5.3 Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser:
- flyktutrustning³⁾ för varje medlem i fordonsbesättningen ska medföras på fordonet för etikettförlagorna 2.3 eller 6.1,
 - en skyffel⁴⁾,
 - en anordning avsedd för tätning av brunn/avlopp⁴⁾,
 - ett uppsamlingskärl av plast⁴⁾.

Köpings Brandservice AB
Tel 0221-13147
www.kopings-brandservice.se

³⁾ Till exempel flyktutrustning med kombinerat gas/partikelfilter typ A1B1E1K1-P1 eller A2B2E2K2-P2, liknande den som beskrivs i standarden EN 141.

⁴⁾ Krävs endast för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9.