



Presto brandposter – marknadens bredaste sortiment



Köpings Brandservice AB
Tel 0221-13147
www.kopings-brandservice.se

MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT

Med Prestos breda sortiment är det möjligt att välja rätt brandpost för varje behov. Variationsmöjligheterna när det gäller brandposttyp, dimensioner och slanglängder är stora. Välj mellan konventionell gummislang för stor slitstyrka eller formstabil vävslang för lätthanterlighet. För speciella behov levererar vi värme- och brandisolerade brandposter samt skåp i rostfritt utförande.

Prestos slangrullar är försedda med det välkända strålröret Handifighter II som regleras steglöst från spridd stråle med skydd mot värmestrålningen till slutna stråle med lång kastlängd.

HÖG KVALITET GER LÅNG LIVSLÄNGD.

Alla Presto slangrullar har kraftigt nav i pressgjuten mässing med O-ringstättning och stabil låsmutter, som också reglerar friktionen för utrullning och upprullning. Gavlarna är formpressade av kraftig 1,25 mm stålplåt och pulverlackerade i rött (RAL 3020).

Skåpen, som är helsvetsade i 1,25 – 1,5 mm stålplåt, är vridstyvt konstruerade för att tillåta problemfri montering även på inte helt plana väggar. De är in- och utvändigt pulverlackerade i grått (RAL 7040). Lagring av dörrar och svängarmar är kraftigt dimensionerade för att tåla stora tyngder och ovarsam hantering. Samtliga brandposter är CE-märkta som bekräftelse på att de uppfyller kraven i det s.k. Byggmaterielldirektivet (Directive 89/106/EEC). De är också testade och certifierade enligt den europeiska brandpoststandarden, EN 671-1.

Slangrullarna levereras som standard med kraftig och slitstark slang tillverkad av nitrilgummi/PVC. Slangen är svart och har slät yta för enkel rengöring. Den är avsedd för upp till 12 bars arbetstryck och har lägst 40 bars sprängtryck. På beställning levereras slangrullarna också med formstabil vävslang, s.k. lättslang, som är enklare att dra ut tack vare sin låga vikt och ringa friktion runt hörn och dylikt. Strålröret är det beprövade och omtyckta Handifighter II. Med undantag för slangkärrorna levereras kulventil i dimension 1" till samtliga brandposter.

STOR FLEXIBILITET

Skåpen är vändbara för höger- eller vänsterhängd dörr. Låset kan öppnas för underhåll med s.k. brandpostnyckel. Rullen är monterad på dörren som kan öppnas 180° och därigenom alltid följer den riktning som slangen dras ut. Låsanordningen plomberas med en plastkåpa som är lätt krossbar utan skaderisk.

Presto slangrullar med skåp finns för både utanpåliggande och infällt montage. De kan även levereras i rostfritt utförande, med värmeisolering och elektrisk uppvärmning samt i brandisolerat utförande. Modellerna för infällt montage kan förses med en 4 cm bred ram som döljer ojämna kanter från håltagningen och ger en snygg installation. För slanglängder och dimensioner se den tekniska specifikationen.



PRESTO SLANGRULLE UTAN SKÅP

Slangrullarna levereras i utförande med väggmonterad slangstyrning (Typ 1) som gör det möjligt att dra ut slangen i önskad riktning eller med slangrullen monterad på en arm som kan vridas 180° (Typ 1 SV) och därigenom alltid följer den riktning som slangen dras ut.

Typ 4 används där man har behov av mycket långa slanger.

För anslutning till vattenledningsnätet levereras Typ 1 och Typ 4 med 400 mm rör i dimension 1" medan Typ 1 SV ansluts med den medföljande slangen i dimension 1".

Presto slangrullar utan skåp är lämpliga för bl a kontor, lagerlokaler, industrier och andra lokaler där inte risk för klädföring eller missbruk föreligger.

Slangrulle utan skåp med slangstyrning: Yttermått 550 x 550 x 230 mm

Benämning	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	40	45	20	25	30
Artikelnummer	36301	36302	36303	36304	36305	36306	36307	36308
Anmärkning	Typ 1 och Typ 1SV går att få med förstärkt nav som då är industrianpassade.							

Slangrulle utan skåp med svängarm: Yttermått 900 x 550 x 250/300 mm

Benämning	Typ 1 SV	Typ 1 SV	Typ 1 SV	Typ 1 SV	Typ 1 SV	Typ 1 SV	Typ 1 SV	Typ 1 SV
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	40	45	20	25	30
Artikelnummer	36309	36310	36311	36312	36313	36314	36315	36316

Slangrulle utan skåp för vägg- och golvmontage: Yttermått 550 x 550 x 600 mm

Benämning	Typ4	Typ4	Typ4	Typ4	Typ4	Typ4	Typ4
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Slanglängd, m	30	40	50	60	70	80	90
Artikelnummer	36344	36345	36346	36347	36348	36349	36350

Benämning	Typ4	Typ4	Typ4	Typ4	Typ4
Slangdimension	1"	1"	1"	1"	1"
Slanglängd, m	30	40	50	60	70
Artikelnummer	36351	36352	36353	36354	36355

För att ansluta slangrullen medlevereras 1,5 m gummislang i dimension 1".



Köpings Brandservice AB
Tel 0221-13147
www.kopings-brandservice.se



PRESTO SLANGKÄRROR – EN FLYTTBAR SLANGRULLE MED MÖJLIGHET TILL LÅNGA SLANGLÄNGDER

För situationer där ett temporärt behov av brandposter föreligger erbjuder vi tre storlekar av slangkärror med slangdimensioner varierande från 12 till 25 mm. Slangkärorna är försedda med stabila hjul och kraftiga körhandtag som gör dem lämpade även för utomhusbruk. De är konstruerade för att kunna hanteras av en person. Den största modellen levereras med löstagbar vev för upprullning av slangen. För anslutning till vattenledningsnätet medföljer anslutningsslang i olika längder. Presto slangkärror är lämpliga som svetsbrandskydd, vid reparations- och underhållsarbeten samt där behov av brandskydd uppstår i enstaka situationer. De lämpar sig också för bevattnings- och spolnings-ändamål. Den största modellen lämpar sig även för spolning av skridskobanor och liknande.

Slangkärror, Small: Yttermått 600 x 1030 x 500 mm

Benämning	Typ 5 S	Typ 5 S	Typ 5 S	Typ 5 S
Slangdimension	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Slanglängd, m	15	20	25	30
Artikelnummer	36337	36338	36339	36340
Anmärkning	Matarslang 12 mm x 5 m			

Benämning	Typ 5 S	Typ 5 S	Typ 5 S
Slangdimension	16 mm	16 mm	16 mm
Slanglängd, m	15	20	25
Artikelnummer	36341	36342	36343
Anmärkning	Matarslang 12 mm x 5 m		

Slangkärror, Medium: Yttermått 550 x 900 x 600 mm

Benämning	Typ 5 M	Typ 5 M	Typ 5 M	Typ 5 M	Typ 5 M
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Slanglängd, m	20	25	30	40	45
Artikelnummer	36329	36330	36331	36332	36333
Anmärkning	Matarslang 1" x 3 m				

Benämning	Typ 5 M	Typ 5 M	Typ 5 M
Slangdimension	1"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30
Artikelnummer	36334	36335	36336
Anmärkning	Matarslang 1" x 3 m		

Slangkärror, Large: Yttermått 550 x 950 x 650 mm

Benämning	Typ 5 L	Typ 5 L	Typ 5 L	Typ 5 L	Typ 5 L	Typ 5 L
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Slanglängd, m	30	40	50	60	70	80
Artikelnummer	36317	36318	36319	36320	36321	36322
Anmärkning	Matarslang 1" x 3 m					

Benämning	Typ 5 L	Typ 5 L	Typ 5 L	Typ 5 L	Typ 5 L	Typ 5 L
Slangdimension	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
Slanglängd, m	90	30	40	50	60	70
Artikelnummer	36323	36324	36325	36326	36327	36328
Anmärkning	Matarslang 1" x 3 m					

PRESTO STRÅLRÖRSSKÅP – LÖSER PLOMBERINGSPROBLEMATIKEN VID HÖGT PLACERADE BRANDPOSTER

I vissa fall är man tvingad att montera slangrullen mycket högt för att den inte skall skadas av förbipasserande truckar, lastmaskiner eller andra fordon. Genom att placera brandpostventilen och strålröret i Prestos strålrörsskåp är de ändå lika lättåtkomliga som om slangrullen vore placerad på normalhöjd.

Strålrörsskåp för strålrör och brandpostventil

Benämning	Typ 41
Yttermått, m	300 x 300 x 300 mm
Artikelnummer	36440
Anmärkning	Låset plomberas med plastkåpa. Öppnas för underhåll med brandpostnyckel.



PRESTO SLANGRULLE MED SKÅP – FÖR UTANPÅLIGGANDE OCH INFÄLLT MONTAGE

Slangrulle med skåp erbjuds i tre olika storlekar med varierande djupmått för att kunna anpassas till tillgängligt utrymme.

Presto slangrulle med skåp är lämpliga för bl a skolor, sjukhus, hotell och andra offentliga lokaler samt för kontor, garage och industrier.

Slangrulle med skåp för utanpåliggande montage: Yttermått 690x690x290 mm

Benämning	Typ 3	Typ 3	Typ 3	Typ 3	Typ 3	Typ 3	Typ 3	Typ 3
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	40	45	20	25	30
Artikelnummer	36357	36358	36359	36360	36361	36362	36363	36364
Anmärkning	*	*	*			*		

Slangrulle med skåp för infällt montage: Yttermått som ovan. 40 mm ram tillkommer

Benämning	Typ 3 IF	Typ 3 IF	Typ 3 IF	Typ 3 IF	Typ 3 IF	Typ 3 IF	Typ 3 IF	Typ 3 IF
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	40	45	20	25	30
Artikelnummer	36412	36413	36414	36415	36416	36417	36418	36419
Anmärkning	*	*	*			*		

Slangrulle med skåp för utanpåliggande montage: Yttermått 790x790x140 mm

Benämning	Typ 32	Typ 32	Typ 32	Typ 32S	Typ 32	Typ 32
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Slanglängd, m	15	20	25	30	15	20
Artikelnummer	36381	36382	36383	99232	36384	36385
Anmärkning	Typ 32S saknar bakvägg.					

Slangrulle med skåp för infällt montage: Yttermått som ovan. 40 mm ram tillkommer.

Benämning	Typ 32 IF	Typ 32 IF	Typ 32 IF	Typ 32 IF	Typ 32 IF
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Slanglängd, m	15	20	25	30	15
Artikelnummer	36386	36387	36388	36389	36390

Slangrulle med skåp för utanpåliggande montage: Yttermått 790x790x160 mm

Benämning	Typ 33	Typ 33	Typ 33	Typ 33	Typ 33
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	20	25
Artikelnummer	36391	36392	36393	36394	36395

Slangrulle med skåp för infällt montage: Yttermått som ovan. 40 mm ram tillkommer

Benämning	Typ 33 IF	Typ 33 IF	Typ 33 IF	Typ 33 IF	Typ 33 IF
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	20	25
Artikelnummer	36396	36397	36398	36399	36400

Slangrulle med skåp för utanpåliggande montage: Yttermått 790x790x180 mm

Benämning	Typ 34	Typ 34	Typ 34	Typ 34	Typ 34
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	25	30
Artikelnummer	36401	36402	36403	36404	36405

Slangrulle med skåp för infällt montage: Yttermått som ovan. 40 mm ram tillkommer.

Benämning	Typ34 IF	Typ34 IF	Typ34 IF	Typ34 IF	Typ34 IF
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	25	30
Artikelnummer	36406	36407	36408	36409	36457
Anmärkning	Avser både utanpåliggande och infällda.				

Samtliga typ 3 finns i rostfritt och värmeisolerat.

* även 245 mm djup.

Köpings Brandservice AB
Tel 0221-13147
www.kopings-brandservice.se

PRESTO SLANGRULLE MED SKÅP, MINI – FÖR UTANPÅLIGGANDE OCH INFÄLLT MONTAGE

Slangrulle med skåp för utanpåliggande montage: Yttermått 550x550x245 mm

Benämning	Typ 35	Typ 35
Slangdimension	3/4"	3/4"
Slanglängd, m	15	20
Artikelnummer	36434	36435

Slangrulle med skåp för infällt montage: Yttermått som ovan. 40 mm ram runt om tillkommer.

Benämning	Typ 35 IF	Typ 35 IF
Artikelnummer	36410	36411

För att ansluta brandposten medlevereras 1,5 m gummislang i dimension 1".

PRESTO SLANGRULLE MED SKÅP ÄVEN FÖR BRANDSLÄCKARE – FÖR UTANPÅLIGGANDE OCH INFÄLLT MONTAGE

På många platser består brandskyddet av både slangrulle, brandpost och brandsläckare. För dessa erbjuder Presto en omtyckt lösning med ett hopbyggt skåp som förutom slangrulle har plats för valfri pulver- eller skumsläckare i ett sidomonterat skåp. Liksom övriga skåp kan denna enhet vändas så att brandpostdörren är vänster- eller högerhängd. Kombinationen erbjuds även i utförande där brandsläckarskåpet är placerat nedanför slangrullen. Beroende på önskad slangdimension och längd levereras skåpet med 290 alternativt 245 mm djupmått.

Presto slangrullar med skåp även för brandsläckare är lämpliga för bl a skolor, sjukhus, hotell och andra offentliga lokaler samt för kontor, garage och industrier.

Slangrulle med sidomonterat skåp för brandsläckare, utanpåliggande montage: Yttermått 990x690x290 mm

Benämning	Typ 31	Typ 31	Typ 31	Typ 31	Typ 31	Typ 31	Typ 31	Typ 31
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	40	45	20	25	30
Artikelnummer	36365	36366	36367	36368	36369	36370	36371	36372
Anmärkning	*	*	*			*		

Slangrulle med sidomonterat skåp för brandsläckare, infällt montage:

Yttermått som ovan. 40 mm ram tillkommer.

Benämning	Typ 31 IF	Typ 31 IF	Typ 31 IF	Typ 31 IF	Typ 31 IF	Typ 31 IF	Typ 31 IF	Typ 31 IF
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	40	45	20	25	30
Artikelnummer	36373	36374	36375	36376	36377	36378	36379	36380
Anmärkning	*	*	*			*		

Slangrulle med skåp med undermonterat skåp för brandsläckare, utanpåliggande montage:

Yttermått 690x990x290 mm

Benämning	Typ 37	Typ 37	Typ 37	Typ 37	Typ 37	Typ 37	Typ 37
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	40	20	25	30
Artikelnummer	36420	36421	36422	36423	36424	36425	36426
Anmärkning	*	*	*		*		

Slangrulle med skåp med undermonterat skåp för brandsläckare, infällt montage:

Yttermått som ovan. 40 mm ram tillkommer.

Benämning	Typ 37 IF	Typ 37 IF	Typ 37 IF	Typ 37 IF	Typ 37 IF	Typ 37 IF
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	40	20	25
Artikelnummer	36427	36428	36429	36430	36431	36432
Anmärkning	*	*	*		*	

För att ansluta slangrullen medlevereras 1,5 m gummislang i dimension 1"

* även 245 mm djup.



PRESTO SLANGRULLE MED SKÅP I VÄRME – RESPEKTIVE BRANDISOLERAT UTFÖRANDE

För att möjliggöra utomhusplacering även vintertid erbjuds brandposter där skåpet är försett med 30 mm isoleringsmaterial och ett termostatreglerat värmeelement på 200 W för anslutning till 230V.

Även brandisolerade skåp ingår i Prestos brandpostsortiment. Dessa skåp är isolerade med 60 mm glasfibermaterial och är klassade i A 60.

För möjliga slanglängder och dimensioner se den tekniska specifikationen.

Presto slangrulle med isolerade skåp är lämpliga för bl a kajer, omlastningsområden, utomhuslager, parkeringsplatser, ouppvärmade garage och campingplatser.

Värmeisolerade slangrullar med skåp termostatreglerat värmeelement 200W/230V för utanpåliggande montage: Yttermått 690x690x290 mm

Benämning	Typ 3 V	Typ 3 V	Typ 3 V	Typ 3 V
Slangdimension	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Slanglängd, m	20	25	30	20
Artikelnummer	36357	36358	36359	36362
Anmärkning	Finns även i rostfritt.			

Värmeisolerade slangrullar med skåp och termostatreglerat värmeelement 200W/230V för utanpåliggande montage: Slang och munstycke tillkommer.

Benämning	Typ 39 V	Typ 39 V	Typ 42 V	Typ 42 V
Slangdimension	3/4"	1"	3/4"	1"
Slanglängd, m	max 45	max 30	max 45	max 30
Yttermått, mm	790x790x350	790x790x350	1150x790x350	1150x790x350
Artikelnummer	36438	36438	—	—

Benämning	Typ 40 V	Typ 40 V
Slanglängd, m	max 45	max 30
Slangdimension	3/4"	1"
Yttermått, mm	790x1150x350	790x1150x350
Artikelnummer	36439	36439

PRESTO BRANDISOLERADE BRANDPOSTER

För att brandhärldigheten skall kunna bibehållas i de väggar där infällda brandposter installeras omfattar vårt sortiment även brandisolerade slangrullar med och utan vidhängande brandläckarskåp, där skåpet är isolerat med 30 mm glasfibermaterial och klassat i A 30. Presto brandisolerade slangrullar är lämpliga för bl a skolor, sjukhus, hotell och andra offentliga lokaler samt för kontor, garage och industrier där man vill bibehålla brandhärldigheten i den vägg där slangrullen monteras.

Brandisolerade slangrullar med skåp för infällt montage: Klassade i A 30. Slang och munstycke tillkommer.

Benämning	Dim.	Längd	Yttermått	Art.nr
Typ 3 A 30	3/4"	Max 45 m	690x690x290 mm	36441
Typ 3 A 30	1"	Max 30 m	690x690x290 mm	36441

Sidomonterat släckarskåp

Typ 31 A30	3/4"	Max 45 m	990x690x290 mm	—
Typ 31 A30	1"	Max 30 m	990x690x290 mm	—

Släckarskåp monterat undertill

Typ 37 A30	3/4"	Max 45 m	690x990x290 mm	—
Typ 37 A30	1"	Max 30 m	690x990x290 mm	—

Levereras utan anslutningsslang.

Brandisolerade slangrullar med skåp för infällt montage. Klassade i A 60: Slang och munstycke tillkommer.

Benämning	Typ 39 A 60	Typ 40 A 60	Typ 42 A 60
Artikelnummer	36442	36442	—
Yttermått, mm	790x790x350	1150x790x350	790x1150x350
Anmärkning		skåp undertill	skåp sidomont.

Levereras utan anslutningsslang

Köpings Brandservice AB

Tel 0221-13147

www.kopings-brandservice.se