

**Utförande:** Strålkastaraggregat för stora ytor och långa avstånd. Odets kapsling är av robust ljusgrå stålplåt i standardutförandet och i IP65 varianten är det en polykarbonatkapsling. Odet har inbyggd nödljusautomatik, slutet blybatteri med beräknad livslängd på 5 år, samt med konstant spänningsladdning och djupurladdningsskydd för att optimera batteriets livslängd. Strålkastaraggregaten finns även med självtest. Deluxe versionen kan förses med 20 W lampor vilket ger 3 h brinntid eller 50 W lampor som ger 1 h brinntid.

**Montage:** Vägg.

**Anslutning:** 230V 50Hz

**Isolationsklass:** 1 (ODS 20/55, Deluxe)

**Isolationsklass:** 2 (ODET, IP 65)

**Skyddsklass:** IP 20/65



ODS 20/55/NM1/+TH



ODET IP 65



ODS Deluxe

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

E-nummer	Best.nr	Typ	Ljuskälla	Batteri	Drifftid (h)	Självttest	Dim. mm L x H x B	Vikt kg
73 290 70	ODS20/NM1/TH	ODET	2 x 20W	12V	1	Nej	315 x 310 x 110	5,9
73 290 71	ODS20/NM1/TH/ST	ODET	2 x 20W	12V	1	Ja	315 x 310 x 110	5,9
73 290 72	ODS55NM1/TH	ODET	2 x 55W	12V	1	Nej	315 x 310 x 110	7,5
73 290 73	ODS55/NM1/TH/ST	ODET	2 x 55W	12V	1	Ja	315 x 310 x 110	7,5
73 290 76	ODS/DELUXE	ODET	20/55W*	12V	1	Nej	315 x 200 x 75	7,0
73 290 77	ODS/DELUXE/ST	ODET	20/55W*	12V	1	Ja	315 x 200 x 75	7,0

Dimension: IP 65 L = 400mm H = 400mm D = 135mm \*Ljuskälla medföljer ej till denna modellen.