

PrestoLight[®] PRO



PrestoLight[®] Pro är en användarvänlig och flexibel kombinerad hänvisnings- och nödljusarmatur. Armaturen har ett inbyggt nödljusaggregat som inkopplas automatiskt vid nätavbrott. PrestoLight[®] Pro kan användas för permanentdrift och lyser då både vid normaldrift och vid nätavbrott, men kan även kopplas för enbart beredskapsdrift vilket innebär att den endast lyser vid nätavbrott. PrestoLight[®] Pro finns i enkelsidigt och dubbelsidigt utförande.

Armaturens ljuskälla består av 27 st. LED, vilket innebär hög lyseffekt och driftsäkerhet. LED-tekniken ger även betydligt lägre energiåtgång, endast 1,35W (27x0,05W), jämfört med traditionella armaturer med lysrör. Brinntiden på PrestoLight[®] Pro är 50.000 timmar (Ljuskällorna har 75% ljusstyrka efter 50.000 timmar) Vid nöddrift kan armaturen lysa upp till 3 timmar.

Armaturen är CE-godkänd samt uppfyller kapslingsklass IP65. Armaturerna levereras med piktogram. Separat montagekonsol gör PrestoLight[®] Pro enkel att underhålla.



102817



102818

TEKNISK DATA

ART.NR	BENÄMNING	LÄSAVSTÅND	SPÄNNING	KAPSLING	H x B x D (mm.)	EFFEKT	BATTERI	NÖDDRIFT
102817	PrestoLightProVägg20	20m	230V	IP65	350x120x60	1,35W	NiMh 3,6V	3 timmar
102818	PrestoLightProTak29	29m	230V	IP65	350x120x220	1,35W	NiMh 3,6V	3 timmar