



Presto brandposter

Brandposter förekommer i stort sett överallt där man riskerar A-brand d v s brand i porösa material som trä, textil och papper och där det behövs mycket släckmedel. Det är vanligt att man använder brandposter på hotell, lager och kontor samt i skolor, sjukhus, offentliga lokaler, garage och industrier.

Med Prestos variationsrika brandpostprogram finns egentligen inga begränsningar när det gäller anpassningar till

olika miljöer och behov. Genom att utgå ifrån slangrullen kan brandposten specialanpassas och byggas på det sätt som passar våra kunder bäst.

Prestos brandposter är svensktillverkade och samtliga brandposter är CE-märkta* som bekräftar på att de uppfyller kraven i det s.k. Byggproduktdirektivet (CPD,89/106/EEG). De är också testade och certifierade enligt den europeiska brandpoststandarden, EN 671-1:2012.

*avser slangdimensionerna 19, 25mm upp till 30 meters slanglängd.

Brandpost typ 1

Brandpost typ 1 centrumslangrulle är grunden för alla våra brandposter. Vattenförsörjningen genom slangrullens centrum innebär att bara nödvändig slanglängd behöver dras ut då brandposten används. För väggmontage.



Brandpost typ 1 med STABILO®-slang

Slangrullen levereras komplett med slangstyrning, kulventil samt skylt.

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Rullens diameter x utsprång	RSK nr.
100773	Kompakt	10 m / 19 mm (¾")	420 x 180 mm	-
100657	1/160	25 m / 19 mm (¾")	585 x 160 mm	422 72 50
100663	1/175	30 m / 19 mm (¾")	585 x 175 mm	422 72 51
100674	1/200	25 m / 25 mm (1")	585 x 200 mm	422 72 52
100678	1/240	30 m / 25 mm (1")	585 x 240 mm	422 72 53



Slangrulle för spolning - med basgummislang

För dagligt bruk. Vattenförsörjningen genom slangrullens centrum innebär att bara nödvändig slanglängd behöver dras ut då den används. För väggmontage. Levereras med handtag för upprullning.

Slangrullen levereras komplett med slangstyrning och kulventil.

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Rullens diameter x utsprång
102316	10/175	25 m / 19 mm (¾")	585 x 175 mm
102318	10/240	25 m / 25 mm (1")	585 x 240 mm



Slangrulle typ 2

Slangrulle typ 2 är monterad på en kraftig konsol för väggmontage. Slangen dras ut i önskad längd och rullas sedan enkelt in med hjälp av en vev. Slangrullen används i miljöer där det finns ett behov av längre slanglängder som i t ex industrier, lagerhallar och sportanläggningar. Finns i varierande längder och slangval. Slanglängder upp till 100m.



Slangkärra typ 5

Slangkärran är försedd med stabila hjul och kraftiga körhandtag som gör den lämpad även för utomhusbruk. Den är konstruerad för att kunna hanteras av en person. Slangkärran är lämplig att använda vid reparations- och underhållsarbeten samt för bevattnings- och spolningsändamål. Finns i varierande längder och slangval. Slanglängder upp till 100m.



Slangrulle Kompakt

För montage vid anläggningar med begränsad vattentillgång. Slangrullen har fördelen med vattenföring i rullens centrum för snabb insats vid brandtillbud. Centrumnav samt strålrör av mässing. Slangrullen levereras komplett med slangstyrning, kulventil samt skylt.

Slangrulle Kompakt

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Rullens diameter x utsprång	RSK nr.
100842	Kompakt	25 m 12,5 mm (½")	420 x 180 mm	422 72 49



Skåpen kan monteras vänster- eller högerhängda

Brandpost typ 3

Brandpost typ 3 levereras som en komplett enhet bestående av skåp och slangrulle färdig för utanpåliggande montage. Brandposten är lämpligt för bl a skolor, sjukhus, hotell och andra offentliga lokaler samt för kontor, garage och industrier. Levereras komplett med kulventil och skyltar.

Brandpost typ 3 med STABILO®-slang, för utanpåliggande montage

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x utsprång	RSK nr.
102306	3/190	10m / 19 mm (¾")	550 x 550 x 190 mm	-
100691	3/135	25m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 135 mm	422 72 60
100763	3S/135	30m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 135 mm	422 72 64
100695	3/190	30m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 190 mm	422 72 61
100709	3/190	25m / 25 mm (1")	690 x 690 x 190 mm	422 72 62
100721	3S/190	30m / 25 mm (1")	790 x 790 x 190 mm	422 73 51
100717	3/240	30m / 25 mm (1")	690 x 690 x 240 mm	422 72 63



Brandpost typ 3i för utanpåliggande väggmontage isolerat mot kyla och eluppvärmt. Brandposttyp3i är som standard avsett för ouppvärmda utrymmen under tak. Skåpet är isolerat med ett självslocknande material och har en isolerad extradörr monterad utanpå skåpets front. Uppvärmningen sker med ett termostatreglerat element som ger lägst +5°C inne i skåpet. Frostsäker ner till -35°C (vid vindstilla). Brandposten är lämpligt i kallager, ouppvärmda garage och lagerplatser. De kan även levereras i rostfritt utförande vid korrosiv miljö ex. tunnlar, parkeringshus etc. Levereras komplett med kulventil och skyltar.

Brandpostskåptyp 3i STABILO®-slang, för utanpåliggande montage

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x utsprång	RSK nr.
100726	3i/260	25m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 260 mm	422 72 76
100729	3i/260	30m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 260 mm	422 73 19
100733	3i/260	25m / 25 mm (1")	690 x 690 x 260 mm	422 72 77
100715	3i/260	30m / 25 mm (1")	690 x 690 x 260 mm	422 73 20



Brandpost typ 3N, utbytesbrandpost. För utanpåliggande montage, delvis infällt i vägg

Brandpost typ 3N är ett nischbrandpostskåp som ersätter den gamla typen av brandposter med icke formstyv, veckad flatslang. Det gamla infällda skåpet med slangställ demonteras och ersätts med nischbrandposten för att erhålla ett modernt brandskydd. Levereras komplett med skylt.

Brandpost typ 3N STABILO®-slang, för utanpåliggande montage, delvis infällt i vägg

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x utsprång	RSK nr.
100739	3N/50	25m / 19 mm (¾")	690 x 790 x 50 mm	422 72 80
100744	3N/50	25m / 25 mm (1")	690 x 790 x 50 mm	422 72 81



Skåpen kan monteras vänster- eller höger-hängda

Brandpost typ 4

Brandpost typ 4 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage infällt i vägg. Levereras komplett med kulventil och skyltar.

Brandpost typ 4 för montage infällt i vägg med STABILO®-slang

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x inbyggnation	RSK nr.
102468	4/160	10 m / 19 mm (¾")	550 x 550 x 160 mm	-
100793	4S/75	25 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 75 mm	422 73 38
100794	4S/75	30 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 75 mm	422 73 39
100777	4/75	25 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 75 mm	422 73 37
100781	4/110	25 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 110 mm	422 72 70
100784	4S/110	25 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 110 mm	422 72 68
100789	4S/110	30 m / 19 mm (¾")	790 x 790 x 110 mm	422 72 69
100774	4/160	25 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 160 mm	422 72 72
100775	4/160	30 m / 19 mm (¾")	690 x 690 x 160 mm	422 72 73
100797	4/160	25 m / 25 mm (1")	690 x 690 x 160 mm	422 72 74
100800	4S/160	30 m / 25 mm (1")	790 x 790 x 160 mm	422 73 50
100799	4/210	30 m / 25 mm (1")	690 x 690 x 210 mm	422 73 40



Insatslåda av aluzinkplåt täcker skåpets inbyggnadsdel.

Brandpost typ 4SEI60

Brandpost typ 4SEI60 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage infällt i vägg med brandklass EI60. Med skåpet följer en extra insatslåda av aluzinkplåt försedd med isolering för att inte bryta väggkonstruktionens brandklass. Levereras komplett med kulventil och skyltar.

Brandpost typ 4SEI60 STABILO®-slang, för infällt montage

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x inbyggnation	RSK nr.
100802	4SEI60/150	25 m / 19 mm (¾")	830 x 830 x 150 mm	422 72 78
100805	4SEI60/150	30 m / 19 mm (¾")	830 x 830 x 150 mm	422 72 79



Brandpost typ 4G, gavelbrandpost med STABILO®-slang

Art. nr.	Typ	Slang längd/dimension	Dimension skåp b x h x inbyggnation	RSK nr.
101794	4G/695	30 m / 19 mm (¾")	195 x 795 x 695 mm	422 72 89

Tillbehör Brandposter



Svängbart väggfäste, Brandpost typ 1

Art. nr. 101085

Finns även i rostfritt utförande, SIS 2333.



Golvstativ för Brandpost typ 3

För fristående skåp-montage. Finns i olika färger och höjder.



Skyddsskåp till strålrör

Art. nr. 100991



Handtag för upprullning

Art. nr. 101183



Sockel för brandpostskåp

Art. nr. 101129

Går att få i olika färger och höjder.

Brandpostslang Original enligt EN-694

När det gäller val av slang är variationsmöjligheterna stora. Dimension och slanglängd kan anpassas efter kundens önskemål. Brandpostslingar finns i tre utföranden:



STABILO®-slang

Tillverkad i förstärkt polyestergarn. Invändig gummering av ozon- och UV-resistent EPDM gummi. Slangen klarar temperaturer från -30°C upp till 80°C.



Basgummislang

Basgummislangen är tillverkad i Polyvinylchlorid, nitrilgummi och polyester och har en svart slät ytermantel. Klarar temperaturer från -20°C upp till 60°C



Lättviktsgummislang

Innertuben är svart, slät och tillverkad i SBR (Styrene-Butadiene Rubber). Armeringen består av syntetisk textil. Yttergummit är svart, korrugerat och tillverkat i SBR. Slangen består dessutom av en böjstäv plastspiral. Klarar temperaturer från -30°C upp till 70°C.

Original Brandpostslang

Slangtyp	Max arbetstryck	Sprängtryck	Vikt
Basgummislang	1,2 MPa	4,2 MPa	¾" = 0,34 kg/m
			1" = 0,47 kg/m
Lättvikts-gummislang	1,2 MPa	4,2 MPa	¾" = 0,28 kg/m
			1" = 0,40 kg/m
STABILO®-slang	3,0 MPa	8,0 MPa	¾" = 0,12 kg/m
			1" = 0,15 kg/m



Kundanpassade lösningar

Med Prestos breda sortiment är det möjligt att välja rätt brandpost för varje behov. En egen tillverkning gör att vi kan ta fram specialanpassade brandposter gällande design och färg. Som ett exempel kan vi nämna vårt brandpostskåp i exklusiv, modern design med en dörr tillverkad i borstad stål. Fönstret i dörren är tillverkad av PET-plast. Ytterligare ett exempel på en kundanpassad lösning är kombiskåpet som har plats för både en brandsläckare och en brandpost.

Köpings Brandservice AB
Tel 0221-13147
www.kopings-brandservice.se